



Technische Dokumentation zu Festbrennstoff-Einzelraumheizgeräten nach Verordnung (EU) 2015/1185 und Verordnung (EU) 2015/1186

Kontaktangaben des Herstellers oder seines autorisierten Vertreters

Hersteller:	Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Kontakt:	Andreas Schönfeld
Anschrift:	Maschweg 38 49324 Melle Deutschland

Angaben zum Gerät

Modellkennung(en):	Sino L
Gleichwertige Modelle:	–
Prüfberichte:	RRF-40 09 2135
Angewendete harmonisierte Normen:	EN 13240
Andere angewendete Normen/techn. Spezifikationen:	–
Indirekte Heizfunktion:	nein
Direkte Wärmeleistung:	7.0 kW
Indirekte Wärmeleistung ¹ :	0.0 kW

Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff

Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad η_s :	68.5 %
Energieeffizienzindex (EEI):	104.0

Besondere Vorkehrungen bei Zusammenbau, Installation oder Wartung

–

Melle, 1.1.2022

Ort, Datum

Andreas Schönfeld

Technische Dokumentation zu Festbrennstoff-Einzelraumheizgeräten nach Verordnung (EU) 2015/1185 und Verordnung (EU) 2015/1186

Brennstoff:	Bevorzugter Brennstoff (nur einer): Sonstige(r) geeignete(r) Brennstoff(e) ³ :	η_s (%): [x] mg/Nm ³ (13 % O ₂) ⁵	Raumheizungs-Emissionen bei Nennwärmeleistung (*)				Raumheizungs-Emissionen bei Mindestwärmeleistung ⁴ (**)			
			PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx
			[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂) ⁵	[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂) ⁶						
Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %	ja	nein	75.0	40.0	120.0	1250.0	200.0	–	–	–
Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12 %	nein	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige holzartige Biomasse	nein	nein	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht-holzartige Biomasse	nein	nein	–	–	–	–	–	–	–	–
Anthrazit und Trockendampfkohle	nein	nein	–	–	–	–	–	–	–	–
Steinkohlenkoks	nein	nein	–	–	–	–	–	–	–	–
Schweilkoks	nein	nein	–	–	–	–	–	–	–	–
Bituminöse Kohle	nein	nein	–	–	–	–	–	–	–	–
Braunkohlebriketts	nein	nein	–	–	–	–	–	–	–	–
Torfbricketts	nein	nein	–	–	–	–	–	–	–	–
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen	nein	nein	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige fossile Brennstoffe	nein	nein	–	–	–	–	–	–	–	–
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse und fossilen Brennstoffen	nein	nein	–	–	–	–	–	–	–	–

(*) PM = Staub, OGC = gasförmige organische Verbindungen, CO = Kohlenmonoxid, NOx = Stickoxide

(**) Nur bei Anwendung der Korrekturfaktoren F(2) oder F(3) erforderlich.

Eigenschaften beim ausschließlichen Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff⁷

Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Symbol	Wert	Einheit
Thermischer Wirkungsgrad (Brennstoffwirkungsgrad) (auf Grundlage des NCV)							
thermischer Wirkungsgrad (Brennstoffwirkungsgrad) bei Nennwärmeleistung	–	78.5	%				
thermischer Wirkungsgrad (Brennstoffwirkungsgrad) bei Mindestwärmeleistung (Richtwert)	–	–	%				
Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle							
einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	ja						
zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	nein						
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	nein						
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	nein						
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	nein						
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	nein						
Sonstige Regelungsoptionen							
Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	nein						
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	nein						
mit Fernbedienungsoption	nein						

¹ Bei Feuerstätten ohne wasserführende Bauteile erfolgt kein Eintrag.

³ Werte für Jahresnutzungsgrad und Emissionen sind hier für alle weiteren, sonstige geeignete Brennstoffe anzugeben.

⁵ Angabe in mg/m³ bei Heated-Filter-Methode (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 1) bzw. g/kg bei Messung im Verdunstungstunnel (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 2 und 3.)

⁷ Hier sind Angaben nur zum bevorzugten Brennstoff zu machen.

² Werte für Jahresnutzungsgrad und Emissionen sind hier für den bevorzugten Brennstoff anzugeben.

⁴ Entspricht der Teillast-Wärmeleistung nach EN 16510.

⁶ Angabe in mg/m³ bei Heated-Filter-Methode (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 1) bzw. g/kg bei Messung im Verdunstungstunnel (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 2 und 3.)



Technical documentation for solid fuel local space heaters according to Regulation (EU) 2015/1185 and Regulation (EU) 2015/1186

Contact details of the manufacturer or its authorised representative

Manufacturer:	Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Contact:	Andreas Schönfeld
Address:	Maschweg 38 49324 Melle Deutschland

Details of the unit

Model identifier(s):	Sino L
Equivalent models:	–
Test reports:	RRF-40 09 2135
Applied harmonised standards:	EN 13240
Other technical standards and specifications used:	–
Indirekte Heizfunktion:	nein
Direct heat output:	7.0 kW
Indirect heat output ¹ :	0.0 kW

Characteristics when operating with the preferred fuel

Seasonal space heating energy efficiency η_s :	68.5 %
Energy Efficiency Index (EEI):	104.0

Special precautions for assembly, installation or maintenance

–

Technical documentation for solid fuel local space heaters according to Regulation (EU) 2015/1185 and Regulation (EU) 2015/1186

Fuel:	Preferred fuel (only one) ² :	Other suitable fuel(s) ³ :	η_s [%]: [x] mg/Nm ³ (13 % O ₂) ⁵	Heating emissions at nominal heat output (*)				Heating emissions at minimum heat output ⁴ (**)			
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx
				[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂) ⁵	[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂) ⁶						
Wood logs with moisture content ≤ 25 %	ja	nein	75.0	40.0	120.0	1250.0	200.0	–	–	–	–
Compressed wood with moisture content < 12 %	nein	nein	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other woody biomass	nein	nein	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Non-woody biomass	nein	nein	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Anthracite and dry steam coal	nein	nein	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hard coke	nein	nein	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Low temperature coke	nein	nein	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bituminous coal	nein	nein	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lignite briquettes	nein	nein	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Peat briquettes	nein	nein	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Blended fossil fuel briquettes	nein	nein	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other fossil fuel	nein	nein	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Blended biomass and fossil fuel briquettes	nein	nein	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(*) PM = Dust, OGC = Gaseous organic compound, CO = Carbon monoxide, NOx = Nitrogen oxides

(**) Only required when applying correction factors F(2) or F(3).

Characteristics when operating exclusively with the preferred fuel⁷

Item	Symbol	Value	Unit
Heat output			
Nominal heat output	P nom	7.0	kW
minimum heat output (indicative)	P min	–	kW
Auxiliary electricity consumption			
At nominal heat output	–	0.0	kW
At minimum heat output	–	0.0	kW
In standby mode	–	0.0	kW
Permanent pilot flame power requirement			
Pilot flame power requirement (if applicable)	–	–	kW

Item	Symbol	Value	Unit
Thermal efficiency (useful efficiency) (based on NCV)			
Thermal efficiency (useful efficiency) at nominal heat output	–	78.5	%
Thermal efficiency (useful efficiency) at minimum heat output (indicative)	–	–	%
Type of heat output/room temperature control			
single stage heat output, no room temperature control	ja		
two or more manual stages, no room temperature control	nein		
with mechanic thermostat room temperature control	nein		
with electronic room temperature control	nein		
with electronic room temperature control plus day timer	nein		
with electronic room temperature control plus week timer	nein		
Other control options			
Room temperature control, with presence detection	nein		
Room temperature control, with open window detection	nein		
With distance control option	nein		

¹ No entry is made for fireplaces without water-bearing components.

² Corresponds to the part load heat output according to EN 16510.

³ Values for annual efficiency and emissions shall be given here for all other suitable fuels.

⁵ Angabe in mg/m³ bei Heated-Filter-Methode (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 1) bzw. g/kg bei Messung im Verdünnungstunnel (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 2 und 3).

⁷ Here, information is only to be provided on the preferred fuel.

Andreas Schönfeld



Documentazione tecnica per riscaldatori singoli a combustibile solido

Secondo il regolamento (UE) 2015/1185 e il regolamento (UE) 2015/1186

Dati di contatto del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato

Produttore:	Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Contatto:	Andreas Schönfeld
Indirizzo:	Maschweg 38 49324 Melle Deutschland

Dettagli del dispositivo

Identificativo/i del modello/dei modelli:	Sino L
Modelli equivalenti:	—
Rapporti di prova:	RRF-40 09 2135
Norme armonizzate applicate:	EN 13240
Norme e specifiche tecniche utilizzate	—
Indirekte Heizfunktion:	nein
Potenza termica diretta:	7.0 kW
Potenza termica indiretta ¹ :	0.0 kW

Caratteristiche del funzionamento con il combustibile preferito

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente η_S :	68.5 %
Indice di efficienza energetica (EEI)	104.0

Precauzioni speciali per il montaggio, l'installazione o la manutenzione

—

Melle, 1.1.2022

Luogo, data

Andreas Schönfeld

Documentazione tecnica per riscaldatori singoli a combustibile solido

Secondo il regolamento (UE) 2015/1185 e il regolamento (UE) 2015/1186

Combustibile:	Combustibile preferito (uno solo) ² :	Altri combustibili idonei ³ :	η_S [%]:	Emissioni di riscaldamento degli ambienti alla potenza termica minima (*)				Emissioni di riscaldamento degli ambienti alla potenza termica minima ⁴ (**)			
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx
				[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂) ⁵	[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂) ⁶						
Ceppi di legno con tenore di umidità ≤ 25 %	ja	nein	75.0	40.0	120.0	1250.0	200.0	—	—	—	—
Legno compresso con tenore di umidità < 12 %	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Altra biomassa legnosa	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Biomassa non legnosa	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Antracite e carbone secco	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Coke metallurgico	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Coke a bassa temperatura	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carbone bituminoso	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mattonelle di lignite	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mattonelle di torba	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mattonelle di miscela di combustibile fossile	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Altro combustibile fossile	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mattonelle di miscela di biomassa e combustibile fossile	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(*) PM = Polvere, OGC = Composti organici gassosi, CO = Monossido di carbonio, NOx = Ossidi di azoto

(**) Richiesto solo quando si applicano i fattori di correzione F(2) o F(3).

Caratteristiche del funzionamento con il combustibile preferito⁷

Dato	Simbolo	Valore	Unità	Dato	Simbolo	Valore	Unità
Potenza termica							
Potenza termica nominale	P nom	7.0	kW	thermischer Wirkungsgrad (Brennstoffwirkungsgrad) bei Nennwärmeleistung	—	78.5	%
Potenza termica minima (indicativa)	P min	—	kW	thermischer Wirkungsgrad (Brennstoffwirkungsgrad) bei Mindestwärmeleistung (Richtwert)	—	—	%
Consumo ausiliario di energia elettrica							
Alla potenza termica nominale	—	0.0	kW	Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle			
Alla potenza termica minima	—	0.0	kW	einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	ja		
Im Bereitschaftszustand	—	0.0	kW	zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	nein		
Leistungsbedarf der Pilotflamme							
Leistungsbedarf der Pilotflamme (soweit vorhanden)	—	—	kW	Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	nein		
Sonstige Regelungsoptionen							
Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	nein		
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	nein		
mit Fernbedienungsoption				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	nein		

¹ Bei Fuerstätten ohne wasserführende Bauteile erfolgt kein Eintrag.

³ Werte für Jahresnutzungsgrad und Emissionen sind hier für alle weiteren, sonstige geeignete Brennstoffe anzugeben.

⁵ Angabe in mg/m³ bei Heated-Filter-Methode (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 1) bzw. g/kg bei Messung im Verdünnungstunnel (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 2 und 3.)

⁷ Hier sind Angaben nur zum bevorzugten Brennstoff zu machen.

² Werte für Jahresnutzungsgrad und Emissionen sind hier für den bevorzugten Brennstoff anzugeben.

⁴ Entspricht der Teillast-Wärmeleistung nach EN 16510.

⁶ Angabe in mg/m³ bei Heated-Filter-Methode (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 1) bzw. g/kg bei Messung im Verdünnungstunnel (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 2 und 3.)



Documentation technique sur de chauffage décentralisés à combustible solide selon le règlement (UE) 2015/1185 et le règlement (UE) 2015/1186

Les coordonnées du fabricant ou de son représentant agréé

Fabricant :	Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Contact :	Andreas Schönfeld
Adresse :	Maschweg 38 49324 Melle Deutschland

Informations sur l'appareil

Identifiant(s) du modèle :	Sino L
Modèles équivalents :	—
Rapports de contrôle :	RRF-40 09 2135
Normes harmonisées appliquées :	EN 13240
Les autres normes et spécifications techniques utilisées :	—
Indirecte Heizfunktion:	nein
Puissance thermique directe :	7.0 kW
Puissance thermique indirecte ¹ :	0.0 kW

Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux η_s :	68.5 %
Indice d'efficacité énergétique (IEE) :	104.0

Précautions particulières à prendre lors de l'assemblage, de l'installation ou de l'entretien

—

Documentation technique sur de chauffage décentralisés à combustible solide selon le règlement (UE) 2015/1185 et le règlement (UE) 2015/1186

Combustible :	Combustible de référence (un seul) ² :	Autre(s) combustible(s) admissible(s) ³ :	η_s [%]: [x] mg/Nm ³ (13 % O ₂) ⁵	Efficacité énergétique à la puissance thermique nominale (*)				Efficacité énergétique à la puissance thermique minimale ⁴ (**)			
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx
				[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂) ⁵	[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂) ⁶						
Bûches de bois ayant un taux d'humidité ≤ 25 %	ja	nein	75.0	40.0	120.0	1250.0	200.0	—	—	—	—
Bois comprimé ayant un taux d'humidité < 12 %	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Autre biomasse ligneuse	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Biomasse non ligneuse	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anthracite et charbon maigre	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Coke de houille	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Semi-coke	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Charbon bitumeux	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Briquettes de lignite	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Briquettes de tourbe	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Autre combustible fossile	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Briquettes constituées d'un mélange de biomasse et de combustible fossile	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(*) PM = Poussière, OGC = composés organiques gazeux, CO = Monoxyde de carbone, NOx = Oxydes d'azote

(**) Nécessaire uniquement si les facteurs de correction F(2) ou F(3) sont appliqués.

Caractéristiques en cas de fonctionnement uniquement avec le combustible préféré⁷

Caractéristique	Symbol	Valeur	Unité	Caractéristique	Symbol	Valeur	Unité
Puissance thermique				Rendement thermique (rendement du combustible) (sur la base de la NCV)			
Puissance thermique nominale	P nom	7.0	kW	Rendement thermique (rendement du combustible) à la puissance thermique nominale	—	78.5	%
Puissance thermique minimale (indicative)	P min	—	kW	Rendement thermique (rendement du combustible) à puissance thermique minimale (valeur indicative)	—	—	%
Consommation d'électricité auxiliaire				Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce			
À la puissance thermique nominale	—	0.0	kW	régulation de la puissance thermique à un seul palier, pas de contrôle de la température de la pièce	ja		
À la puissance thermique minimale	—	0.0	kW	contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	nein		
En mode veille	—	0.0	kW	Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	nein		
Puissance électrique requise par la veilleuse permanente				contrôle électronique de la température de la pièce	nein		
Puissance électrique requise par la veilleuse permanente (le cas échéant)	—	—	kW	contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	nein		
				contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	nein		
Autres options de contrôle							
Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	—	—	nein				
Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	—	—	nein				
Contrôle à distance	—	—	nein				

¹ Pour les foyers sans éléments conducteurs d'eau, il n'y a pas d'inscription.

³ Les valeurs de rendement annuel et d'émissions doivent être indiquées ici pour tous les autres combustibles appropriés.

⁵ Angabe in mg/m³ bei Heated-Filter-Methode (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 1) bzw. g/kg bei Messung im Verdünnungstunnel (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 2 und 3).

⁷ Ici, les informations ne doivent porter que sur le combustible préféré.

² Les valeurs du rendement annuel et des émissions doivent être indiquées ici pour le combustible préféré.

⁴ Correspond à la puissance thermique à charge partielle selon EN 16510.

⁶ Angabe in mg/m³ bei Heated-Filter-Methode (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 1) bzw. g/kg bei Messung im Verdünnungstunnel (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 2 und 3).



Technische Dokumentation zu Festbrennstoff-Einzelraumheizgeräten nach Verordnung (EU) 2015/1185 und Verordnung (EU) 2015/1186

Kontaktangaben des Herstellers oder seines autorisierten Vertreters

Hersteller:	Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Kontakt:	Andreas Schönfeld
Anschrift:	Maschweg 38 49324 Melle Deutschland

Angaben zum Gerät

Modellkennung(en):	Sino L 5,9 kW 3.0
Gleichwertige Modelle:	—
Prüfberichte:	RRF-40 21 5812
Angewendete harmonisierte Normen:	EN 13240
Andere angewendete Normen/techn. Spezifikationen:	—
Indirekte Heizfunktion:	nein
Direkte Wärmeleistung:	5.9 kW
Indirekte Wärmeleistung ¹ :	0.0 kW

Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff

Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad η_s :	70.0 %
Energieeffizienzindex (EEI):	106.0

Besondere Vorkehrungen bei Zusammenbau, Installation oder Wartung

—

Melle, 1.6.2022

Ort, Datum

Andreas Schönfeld

Technische Dokumentation zu Festbrennstoff-Einzelraumheizgeräten nach Verordnung (EU) 2015/1185 und Verordnung (EU) 2015/1186

Brennstoff:	Bevorzugter Brennstoff (nur einer): Sonstige(r) geeignete(r) Brennstoff(e) ³ :	η_s ([%]): [x] mg/Nm ³ (13 % O ₂) ⁵	Raumheizungs-Emissionen bei Nennwärmeleistung (*)				Raumheizungs-Emissionen bei Mindestwärmeleistung ⁴ (**)			
			PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx
			[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂) ⁵	[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂) ⁶						
Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %	ja	nein	75.0	40.0	120.0	1250.0	200.0	—	—	—
Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12 %	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sonstige holzartige Biomasse	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—
Nicht-holzartige Biomasse	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—
Anthrazit und Trockendampfkohle	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—
Steinkohlenkoks	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—
Schweilkoks	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—
Bituminöse Kohle	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—
Braunkohlebriketts	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—
Torfbricketts	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—
Sonstige fossile Brennstoffe	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse und fossilen Brennstoffen	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—

(*) PM = Staub, OGC = gasförmige organische Verbindungen, CO = Kohlenmonoxid, NOx = Stickoxide

(**) Nur bei Anwendung der Korrekturfaktoren F(2) oder F(3) erforderlich.

Eigenschaften beim ausschließlichen Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff⁷

Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Symbol	Wert	Einheit
Thermischer Wirkungsgrad (Brennstoffwirkungsgrad) (auf Grundlage des NCV)							
thermischer Wirkungsgrad (Brennstoffwirkungsgrad) bei Nennwärmeleistung	—	80.0	%				
thermischer Wirkungsgrad (Brennstoffwirkungsgrad) bei Mindestwärmeleistung (Richtwert)	—	—	%				
Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle							
einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	ja						
zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	nein						
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	nein						
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	nein						
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	nein						
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	nein						
Sonstige Regelungsoptionen							
Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	nein						
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	nein						
mit Fernbedienungsoption	nein						

¹ Bei Feuerstätten ohne wasserführende Bauteile erfolgt kein Eintrag.

³ Werte für Jahresnutzungsgrad und Emissionen sind hier für alle weiteren, sonstige geeignete Brennstoffe anzugeben.

⁵ Angabe in mg/m³ bei Heated-Filter-Methode (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 1) bzw. g/kg bei Messung im Verdunstungstunnel (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 2 und 3).

⁷ Hier sind Angaben nur zum bevorzugten Brennstoff zu machen.

² Werte für Jahresnutzungsgrad und Emissionen sind hier für den bevorzugten Brennstoff anzugeben.

⁴ Entspricht der Teillast-Wärmeleistung nach EN 16510.

⁶ Angabe in mg/m³ bei Heated-Filter-Methode (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 1) bzw. g/kg bei Messung im Verdunstungstunnel (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 2 und 3).



Technical documentation for solid fuel local space heaters according to Regulation (EU) 2015/1185 and Regulation (EU) 2015/1186

Contact details of the manufacturer or its authorised representative

Manufacturer:	Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Contact:	Andreas Schönfeld
Address:	Maschweg 38 49324 Melle Deutschland

Details of the unit

Model identifier(s):	Sino L 5,9 kW 3.0
Equivalent models:	—
Test reports:	RRF-40 21 5812
Applied harmonised standards:	EN 13240
Other technical standards and specifications used:	—
Indirekte Heizfunktion:	nein
Direct heat output:	5.9 kW
Indirect heat output ¹ :	0.0 kW

Characteristics when operating with the preferred fuel

Seasonal space heating energy efficiency η_s :	70.0 %
Energy Efficiency Index (EEI):	106.0

Special precautions for assembly, installation or maintenance

—

Technical documentation for solid fuel local space heaters according to Regulation (EU) 2015/1185 and Regulation (EU) 2015/1186

Fuel:	Preferred fuel (only one) ² :	Other suitable fuel(s) ³ :	η_s [%]:	Heating emissions at nominal heat output (*)				Heating emissions at minimum heat output ⁴ (**)			
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx
				[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂) ⁵	[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂) ⁶						
Wood logs with moisture content ≤ 25 %	ja	nein	75.0	40.0	120.0	1250.0	200.0	—	—	—	—
Compressed wood with moisture content < 12 %	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other woody biomass	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Non-woody biomass	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anthracite and dry steam coal	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hard coke	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Low temperature coke	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bituminous coal	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lignite briquettes	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Peat briquettes	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Blended fossil fuel briquettes	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other fossil fuel	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Blended biomass and fossil fuel briquettes	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(*) PM = Dust, OGC = Gaseous organic compound, CO = Carbon monoxide, NOx = Nitrogen oxides

(**) Only required when applying correction factors F(2) or F(3).

Characteristics when operating exclusively with the preferred fuel⁷

Item	Symbol	Value	Unit
Heat output			
Nominal heat output	P nom	5.9	kW
minimum heat output (indicative)	P min	—	kW
Auxiliary electricity consumption			
At nominal heat output	—	0.0	kW
At minimum heat output	—	0.0	kW
In standby mode	—	0.0	kW
Permanent pilot flame power requirement			
Pilot flame power requirement (if applicable)	—	—	kW
Thermal efficiency (useful efficiency) (based on NCV)			
Thermal efficiency (useful efficiency) at nominal heat output	—	80.0	%
Thermal efficiency (useful efficiency) at minimum heat output (indicative)	—	—	%
Type of heat output/room temperature control			
single stage heat output, no room temperature control	ja		
two or more manual stages, no room temperature control	nein		
with mechanic thermostat room temperature control	nein		
with electronic room temperature control	nein		
with electronic room temperature control plus day timer	nein		
with electronic room temperature control plus week timer	nein		
Other control options			
Room temperature control, with presence detection	nein		
Room temperature control, with open window detection	nein		
With distance control option	nein		

¹ No entry is made for fireplaces without water-bearing components.

³ Values for annual efficiency and emissions shall be given here for all other suitable fuels.

⁵ Angabe in mg/m³ bei Heated-Filter-Methode (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 1) bzw. g/kg bei Messung im Verdünnungstunnel (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 2 und 3).

⁷ Here, information is only to be provided on the preferred fuel.

² Values for annual efficiency and emissions are to be given here for the preferred fuel.

⁴ Corresponds to the part load heat output according to EN 16510.

⁶ Angabe in mg/m³ bei Heated-Filter-Methode (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 1) bzw. g/kg bei Messung im Verdünnungstunnel (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 2 und 3).

Andreas Schönfeld



Documentazione tecnica per riscaldatori singoli a combustibile solido

Secondo il regolamento (UE) 2015/1185 e il regolamento (UE) 2015/1186

Dati di contatto del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato

Produttore:	Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Contatto:	Andreas Schönfeld
Indirizzo:	Maschweg 38 49324 Melle Deutschland

Dettagli del dispositivo

Identificativo/i del modello/dei modelli:	Sino L 5,9 kW 3.0
Modelli equivalenti:	—
Rapporti di prova:	RRF-40 21 5812
Norme armonizzate applicate:	EN 13240
Norme e specifiche tecniche utilizzate	—
Indirekte Heizfunktion:	nein
Potenza termica diretta:	5.9 kW
Potenza termica indiretta ¹ :	0.0 kW

Caratteristiche del funzionamento con il combustibile preferito

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente η_S :	70.0 %
Indice di efficienza energetica (EEI)	106.0

Precauzioni speciali per il montaggio, l'installazione o la manutenzione

—

Melle, 1.6.2022

Luogo, data

Andreas Schönfeld

Documentazione tecnica per riscaldatori singoli a combustibile solido

Secondo il regolamento (UE) 2015/1185 e il regolamento (UE) 2015/1186

Combustibile:	Combustibile preferito (uno solo) ² :	Altri combustibili idonei ³ :	η_S [%]:	Emissioni di riscaldamento degli ambienti alla potenza termica minima (*)				Emissioni di riscaldamento degli ambienti alla potenza termica minima ⁴ (**)			
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx
				[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂) ⁵	[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂) ⁶						
Ceppi di legno con tenore di umidità ≤ 25 %	ja	nein	75.0	40.0	120.0	1250.0	200.0	—	—	—	—
Legno compresso con tenore di umidità < 12 %	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Altra biomassa legnosa	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Biomassa non legnosa	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Antracite e carbone secco	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Coke metallurgico	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Coke a bassa temperatura	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carbone bituminoso	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mattonelle di lignite	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mattonelle di torba	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mattonelle di miscela di combustibile fossile	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Altro combustibile fossile	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mattonelle di miscela di biomassa e combustibile fossile	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(*) PM = Polvere, OGC = Composti organici gassosi, CO = Monossido di carbonio, NOx = Ossidi di azoto

(**) Richiesto solo quando si applicano i fattori di correzione F(2) o F(3).

Caratteristiche del funzionamento con il combustibile preferito⁷

Dato	Simbolo	Valore	Unità	Dato	Simbolo	Valore	Unità
Potenza termica							
Potenza termica nominale	P nom	5.9	kW	thermischer Wirkungsgrad (Brennstoffwirkungsgrad) bei Nennwärmeleistung	—	80.0	%
Potenza termica minima (indicativa)	P min	—	kW	thermischer Wirkungsgrad (Brennstoffwirkungsgrad) bei Mindestwärmeleistung (Richtwert)	—	—	%
Consumo ausiliario di energia elettrica							
Alla potenza termica nominale	—	0.0	kW	Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle			
Alla potenza termica minima	—	0.0	kW	einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	ja		
Im Bereitschaftszustand	—	0.0	kW	zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	nein		
Leistungsbedarf der Pilotflamme							
Leistungsbedarf der Pilotflamme (soweit vorhanden)	—	—	kW	Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	nein		
Sonstige Regelungsoptionen							
Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	nein		
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	nein		
mit Fernbedienungsoption				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	nein		

¹ Bei Fuerstätten ohne wasserführende Bauteile erfolgt kein Eintrag.

³ Werte für Jahresnutzungsgrad und Emissionen sind hier für alle weiteren, sonstige geeignete Brennstoffe anzugeben.

⁵ Angabe in mg/m³ bei Heated-Filter-Methode (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 1) bzw. g/kg bei Messung im Verdünnungstunnel (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 2 und 3.)

⁷ Hier sind Angaben nur zum bevorzugten Brennstoff zu machen.

² Werte für Jahresnutzungsgrad und Emissionen sind hier für den bevorzugten Brennstoff anzugeben.

⁴ Entspricht der Teillast-Wärmeleistung nach EN 16510.

⁶ Angabe in mg/m³ bei Heated-Filter-Methode (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 1) bzw. g/kg bei Messung im Verdünnungstunnel (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 2 und 3.)



Documentation technique sur de chauffage décentralisés à combustible solide selon le règlement (UE) 2015/1185 et le règlement (UE) 2015/1186

Les coordonnées du fabricant ou de son représentant agréé

Fabricant :	Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Contact :	Andreas Schönfeld
Adresse :	Maschweg 38 49324 Melle Deutschland

Informations sur l'appareil

Identifiant(s) du modèle :	Sino L 5,9 kW 3.0
Modèles équivalents :	—
Rapports de contrôle :	RRF-40 21 5812
Normes harmonisées appliquées :	EN 13240
Les autres normes et spécifications techniques utilisées :	—
Indirecte Heizfunktion:	nein
Puissance thermique directe :	5.9 kW
Puissance thermique indirecte ¹ :	0.0 kW

Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs:	70.0 %
Indice d'efficacité énergétique (IEE) :	106.0

Précautions particulières à prendre lors de l'assemblage, de l'installation ou de l'entretien

—

Documentation technique sur de chauffage décentralisés à combustible solide selon le règlement (UE) 2015/1185 et le règlement (UE) 2015/1186

Combustible :	Combustible de référence (un seul) ² :	Autre(s) combustible(s) admissible(s) ³ :	ηs [x%]: [x] mg/Nm ³ (13 % O ₂) ⁵	Efficacité énergétique à la puissance thermique nominale (*)				Efficacité énergétique à la puissance thermique minimale ⁴ (**)			
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx
				[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂) ⁵	[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂) ⁶						
Bûches de bois ayant un taux d'humidité ≤ 25 %	ja	nein	75.0	40.0	120.0	1250.0	200.0	—	—	—	—
Bois comprimé ayant un taux d'humidité < 12 %	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Autre biomasse ligneuse	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Biomasse non ligneuse	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anthracite et charbon maigre	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Coke de houille	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Semi-coke	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Charbon bitumeux	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Briquettes de lignite	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Briquettes de tourbe	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Autre combustible fossile	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Briquettes constituées d'un mélange de biomasse et de combustible fossile	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(*) PM = Poussière, OGC = composés organiques gazeux, CO = Monoxyde de carbone, NOx = Oxydes d'azote

(**) Nécessaire uniquement si les facteurs de correction F(2) ou F(3) sont appliqués.

Caractéristiques en cas de fonctionnement uniquement avec le combustible préféré⁷

Caractéristique	Symbol	Valeur	Unité	Caractéristique	Symbol	Valeur	Unité
Puissance thermique				Rendement thermique (rendement du combustible) (sur la base de la NCV)			
Puissance thermique nominale	P nom	5.9	kW	Rendement thermique (rendement du combustible) à la puissance thermique nominale	—	80.0	%
Puissance thermique minimale (indicative)	P min	—	kW	Rendement thermique (rendement du combustible) à puissance thermique minimale (valeur indicative)	—	—	%
Consommation d'électricité auxiliaire				Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce			
À la puissance thermique nominale	—	0.0	kW	régulation de la puissance thermique à un seul palier, pas de contrôle de la température de la pièce	ja		
À la puissance thermique minimale	—	0.0	kW	contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	nein		
En mode veille	—	0.0	kW	Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	nein		
Puissance électrique requise par la veilleuse permanente				contrôle électronique de la température de la pièce	nein		
Puissance électrique requise par la veilleuse permanente (le cas échéant)	—	—	kW	contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	nein		
				contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	nein		
Autres options de contrôle							
Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	—	—		Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	nein		
Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	—	—		Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	nein		
Contrôle à distance	—	—		Contrôle à distance	nein		

¹ Pour les foyers sans éléments conducteurs d'eau, il n'y a pas d'inscription.

³ Les valeurs de rendement annuel et d'émissions doivent être indiquées ici pour tous les autres combustibles appropriés.

⁵ Angabe in mg/m³ bei Heated-Filter-Methode (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 1) bzw. g/kg bei Messung im Verdünnungstunnel (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 2 und 3).

⁷ Ici, les informations ne doivent porter que sur le combustible préféré.

² Les valeurs du rendement annuel et des émissions doivent être indiquées ici pour le combustible préféré.

⁴ Correspond à la puissance thermique à charge partielle selon EN 16510.

⁶ Angabe in mg/m³ bei Heated-Filter-Methode (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 1) bzw. g/kg bei Messung im Verdünnungstunnel (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 2 und 3).



Technische Dokumentation zu Festbrennstoff-Einzelraumheizgeräten nach Verordnung (EU) 2015/1185 und Verordnung (EU) 2015/1186

Kontaktangaben des Herstellers oder seines autorisierten Vertreters

Hersteller:	Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Kontakt:	Andreas Schönfeld
Anschrift:	Maschweg 38 49324 Melle Deutschland

Angaben zum Gerät

Modellkennung(en):	Sino L mit S-Thermatik 6,0 kW 3.0
Gleichwertige Modelle:	—
Prüfberichte:	RRF-40 21 5815
Angewendete harmonisierte Normen:	EN 13240
Andere angewendete Normen/techn. Spezifikationen:	—
Indirekte Heizfunktion:	nein
Direkte Wärmeleistung:	6.0 kW
Indirekte Wärmeleistung ¹ :	0.0 kW

Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff

Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad η_s :	69.7 %
Energieeffizienzindex (EEI):	106.0

Besondere Vorkehrungen bei Zusammenbau, Installation oder Wartung

—

Melle, 1.6.2022

Ort, Datum

Andreas Schönfeld

Technische Dokumentation zu Festbrennstoff-Einzelraumheizgeräten nach Verordnung (EU) 2015/1185 und Verordnung (EU) 2015/1186

Brennstoff:	Bevorzugter Brennstoff (nur einer): Sonstige(r) geeignete(r) Brennstoff(e) ³ :	η_s (%): [x] mg/Nm ³ (13 % O ₂) ⁵	Raumheizungs-Emissionen bei Nennwärmeleistung (*)				Raumheizungs-Emissionen bei Mindestwärmeleistung ⁴ (**)			
			PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx
			[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂) ⁵	[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂) ⁶						
Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %	ja	nein	75.0	40.0	120.0	1250.0	200.0	—	—	—
Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12 %	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sonstige holzartige Biomasse	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—
Nicht-holzartige Biomasse	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—
Anthrazit und Trockendampfkohle	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—
Steinkohlenkoks	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—
Schwelkoks	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—
Bituminöse Kohle	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—
Braunkohlebriketts	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—
Torfriketts	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—
Sonstige fossile Brennstoffe	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse und fossilen Brennstoffen	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—

(*) PM = Staub, OGC = gasförmige organische Verbindungen, CO = Kohlenmonoxid, NOx = Stickoxide

(**) Nur bei Anwendung der Korrekturfaktoren F(2) oder F(3) erforderlich.

Eigenschaften beim ausschließlichen Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff⁷

Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Symbol	Wert	Einheit
Thermischer Wirkungsgrad (Brennstoffwirkungsgrad) (auf Grundlage des NCV)							
thermischer Wirkungsgrad (Brennstoffwirkungsgrad) bei Nennwärmeleistung	—	80.0	%				
thermischer Wirkungsgrad (Brennstoffwirkungsgrad) bei Mindestwärmeleistung (Richtwert)	—	—	%				
Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle							
einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	ja						
zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	nein						
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	nein						
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	nein						
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	nein						
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	nein						
Sonstige Regelungsoptionen							
Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	nein						
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	nein						
mit Fernbedienungsoption	nein						

¹ Bei Feuerstätten ohne wasserführende Bauteile erfolgt kein Eintrag.

³ Werte für Jahresnutzungsgrad und Emissionen sind hier für alle weiteren, sonstige geeignete Brennstoffe anzugeben.

⁵ Angabe in mg/m³ bei Heated-Filter-Methode (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 1) bzw. g/kg bei Messung im Verdunstungstunnel (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 2 und 3).

⁷ Hier sind Angaben nur zum bevorzugten Brennstoff zu machen.

² Werte für Jahresnutzungsgrad und Emissionen sind hier für den bevorzugten Brennstoff anzugeben.

⁴ Entspricht der Teillast-Wärmeleistung nach EN 16510.

⁶ Angabe in mg/m³ bei Heated-Filter-Methode (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 1) bzw. g/kg bei Messung im Verdunstungstunnel (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 2 und 3).



Technical documentation for solid fuel local space heaters according to Regulation (EU) 2015/1185 and Regulation (EU) 2015/1186

Contact details of the manufacturer or its authorised representative

Manufacturer:	Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Contact:	Andreas Schönfeld
Address:	Maschweg 38 49324 Melle Deutschland

Details of the unit

Model identifier(s):	Sino L mit S-Thermatik 6,0 kW 3.0
Equivalent models:	—
Test reports:	RRF-40 21 5815
Applied harmonised standards:	EN 13240
Other technical standards and specifications used:	—
Indirekte Heizfunktion:	nein
Direct heat output:	6.0 kW
Indirect heat output ¹ :	0.0 kW

Characteristics when operating with the preferred fuel

Seasonal space heating energy efficiency η_s :	69.7 %
Energy Efficiency Index (EEI):	106.0

Special precautions for assembly, installation or maintenance

—

Technical documentation for solid fuel local space heaters according to Regulation (EU) 2015/1185 and Regulation (EU) 2015/1186

Fuel:	Preferred fuel (only one) ² :	Other suitable fuel(s) ³ :	η_s [%]:	Heating emissions at nominal heat output (*)				Heating emissions at minimum heat output ⁴ (**)			
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx
				[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂) ⁵	[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂) ⁶						
Wood logs with moisture content ≤ 25 %	ja	nein	75.0	40.0	120.0	1250.0	200.0	—	—	—	—
Compressed wood with moisture content < 12 %	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other woody biomass	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Non-woody biomass	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anthracite and dry steam coal	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hard coke	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Low temperature coke	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bituminous coal	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lignite briquettes	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Peat briquettes	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Blended fossil fuel briquettes	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other fossil fuel	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Blended biomass and fossil fuel briquettes	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(*) PM = Dust, OGC = Gaseous organic compound, CO = Carbon monoxide, NOx = Nitrogen oxides

(**) Only required when applying correction factors F(2) or F(3).

Characteristics when operating exclusively with the preferred fuel⁷

Item	Symbol	Value	Unit
Heat output			
Nominal heat output	P nom	6.0	kW
minimum heat output (indicative)	P min	—	kW
Auxiliary electricity consumption			
At nominal heat output	—	0.004	kW
At minimum heat output	—	0.004	kW
In standby mode	—	0.003	kW
Permanent pilot flame power requirement			
Pilot flame power requirement (if applicable)	—	—	kW
Thermal efficiency (useful efficiency) (based on NCV)			
Thermal efficiency (useful efficiency) at nominal heat output	—	80.0	%
Thermal efficiency (useful efficiency) at minimum heat output (indicative)	—	—	%
Type of heat output/room temperature control			
single stage heat output, no room temperature control	ja		
two or more manual stages, no room temperature control	nein		
with mechanic thermostat room temperature control	nein		
with electronic room temperature control	nein		
with electronic room temperature control plus day timer	nein		
with electronic room temperature control plus week timer	nein		
Other control options			
Room temperature control, with presence detection	nein		
Room temperature control, with open window detection	nein		
With distance control option	nein		

¹ No entry is made for fireplaces without water-bearing components.

³ Values for annual efficiency and emissions shall be given here for all other suitable fuels.

⁵ Angabe in mg/m³ bei Heated-Filter-Methode (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 1) bzw. g/kg bei Messung im Verdünnungstunnel (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 2 und 3).

⁷ Here, information is only to be provided on the preferred fuel.

² Values for annual efficiency and emissions are to be given here for the preferred fuel.

⁴ Corresponds to the part load heat output according to EN 16510.

⁶ Angabe in mg/m³ bei Heated-Filter-Methode (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 1) bzw. g/kg bei Messung im Verdünnungstunnel (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 2 und 3).

Andreas Schönfeld

Documentazione tecnica per riscaldatori singoli a combustibile solido

Secondo il regolamento (UE) 2015/1185 e il regolamento (UE) 2015/1186

Dati di contatto del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato

Produttore:	Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Contatto:	Andreas Schönfeld
Indirizzo:	Maschweg 38 49324 Melle Deutschland

Dettagli del dispositivo

Identificativo/i del modello/dei modelli:	Sino L mit S-Thermatik 6,0 kW 3.0
Modelli equivalenti:	—
Rapporti di prova:	RRF-40 21 5815
Norme armonizzate applicate:	EN 13240
Norme e specifiche tecniche utilizzate	—
Indirekte Heizfunktion:	nein
Potenza termica diretta:	6.0 kW
Potenza termica indiretta ¹ :	0.0 kW

Caratteristiche del funzionamento con il combustibile preferito

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente η_S :	69.7 %
Indice di efficienza energetica (EEI)	106.0

Precauzioni speciali per il montaggio, l'installazione o la manutenzione

—

Melle, 1.6.2022

Luogo, data



Andreas Schönfeld

Documentazione tecnica per riscaldatori singoli a combustibile solido

Secondo il regolamento (UE) 2015/1185 e il regolamento (UE) 2015/1186

Combustibile:	Combustibile preferito (uno solo) ² :	Altri combustibili idonei ³ :	η_S [%]:	Emissioni di riscaldamento degli ambienti alla potenza termica minima (*)				Emissioni di riscaldamento degli ambienti alla potenza termica minima ⁴ (**)			
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx
				[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂) ⁵	[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂) ⁶						
Ceppi di legno con tenore di umidità ≤ 25 %	ja	nein	75.0	40.0	120.0	1250.0	200.0	—	—	—	—
Legno compresso con tenore di umidità < 12 %	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Altra biomassa legnosa	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Biomassa non legnosa	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Antracite e carbone secco	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Coke metallurgico	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Coke a bassa temperatura	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carbone bituminoso	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mattonelle di lignite	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mattonelle di torba	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mattonelle di miscela di combustibile fossile	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Altro combustibile fossile	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mattonelle di miscela di biomassa e combustibile fossile	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(*) PM = Polvere, OGC = Composti organici gassosi, CO = Monossido di carbonio, NOx = Ossidi di azoto

(**) Richiesto solo quando si applicano i fattori di correzione F(2) o F(3).

Caratteristiche del funzionamento con il combustibile preferito⁷

Dato	Simbolo	Valore	Unità	Dato	Simbolo	Valore	Unità
Potenza termica							
Potenza termica nominale	P nom	6.0	kW	thermischer Wirkungsgrad (Brennstoffwirkungsgrad) bei Nennwärmeleistung	—	80.0	%
Potenza termica minima (indicativa)	P min	—	kW	thermischer Wirkungsgrad (Brennstoffwirkungsgrad) bei Mindestwärmeleistung (Richtwert)	—	—	%
Consumo ausiliario di energia elettrica							
Alla potenza termica nominale	—	0.004	kW	Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle			
Alla potenza termica minima	—	0.004	kW	einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	ja		
Im Bereitschaftszustand	—	0.003	kW	zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	nein		
Leistungsbedarf der Pilotflamme							
Leistungsbedarf der Pilotflamme (soweit vorhanden)	—	—	kW	Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	nein		
Sonstige Regelungsoptionen							
Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	nein		
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	nein		
mit Fernbedienungsoption				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	nein		

¹ Bei Fuerstätten ohne wasserführende Bauteile erfolgt kein Eintrag.

³ Werte für Jahresnutzungsgrad und Emissionen sind hier für alle weiteren, sonstige geeignete Brennstoffe anzugeben.

⁵ Angabe in mg/m³ bei Heated-Filter-Methode (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 1) bzw. g/kg bei Messung im Verdünnungstunnel (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 2 und 3.)

⁷ Hier sind Angaben nur zum bevorzugten Brennstoff zu machen.

² Werte für Jahresnutzungsgrad und Emissionen sind hier für den bevorzugten Brennstoff anzugeben.

⁴ Entspricht der Teillast-Wärmeleistung nach EN 16510.

⁶ Angabe in mg/m³ bei Heated-Filter-Methode (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 1) bzw. g/kg bei Messung im Verdünnungstunnel (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 2 und 3.)



Documentation technique sur de chauffage décentralisés à combustible solide selon le règlement (UE) 2015/1185 et le règlement (UE) 2015/1186

Les coordonnées du fabricant ou de son représentant agréé

Fabricant :	Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Contact :	Andreas Schönfeld
Adresse :	Maschweg 38 49324 Melle Deutschland

Informations sur l'appareil

Identifiant(s) du modèle :	Sino L mit S-Thermatik 6,0 kW 3.0
Modèles équivalents :	—
Rapports de contrôle :	RRF-40 21 5815
Normes harmonisées appliquées :	EN 13240
Les autres normes et spécifications techniques utilisées :	—
Indirecte Heizfunktion:	nein
Puissance thermique directe :	6.0 kW
Puissance thermique indirecte ¹ :	0.0 kW

Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux η_s :	69.7 %
Indice d'efficacité énergétique (IEE) :	106.0

Précautions particulières à prendre lors de l'assemblage, de l'installation ou de l'entretien

—

Melle, 1.6.2022

Andreas Schönfeld

Documentation technique sur de chauffage décentralisés à combustible solide selon le règlement (UE) 2015/1185 et le règlement (UE) 2015/1186

Combustible :	Combustible de référence (un seul) ² :	Autre(s) combustible(s) admissible(s) ³ :	η_s [%]: [x] mg/Nm ³ (13 % O ₂) ⁵	Efficacité énergétique à la puissance thermique nominale (*)				Efficacité énergétique à la puissance thermique minimale ⁴ (**)			
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx
				[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂) ⁶				[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂) ⁶			
Bûches de bois ayant un taux d'humidité ≤ 25 %	ja	nein	75.0	40.0	120.0	1250.0	200.0	—	—	—	—
Bois comprimé ayant un taux d'humidité < 12 %	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Autre biomasse ligneuse	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Biomasse non ligneuse	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anthracite et charbon maigre	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Coke de houille	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Semi-coke	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Charbon bitumeux	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Briquettes de lignite	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Briquettes de tourbe	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Autre combustible fossile	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Briquettes constituées d'un mélange de biomasse et de combustible fossile	nein	nein	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(*) PM = Poussière, OGC = composés organiques gazeux, CO = Monoxyde de carbone, NOx = Oxydes d'azote

(**) Nécessaire uniquement si les facteurs de correction F(2) ou F(3) sont appliqués.

Caractéristiques en cas de fonctionnement uniquement avec le combustible préféré⁷

Caractéristique	Symbol	Valeur	Unité	Caractéristique	Symbol	Valeur	Unité
Puissance thermique				Rendement thermique (rendement du combustible) (sur la base de la NCV)			
Puissance thermique nominale	P nom	6.0	kW	Rendement thermique (rendement du combustible) à la puissance thermique nominale	—	80.0	%
Puissance thermique minimale (indicative)	P min	—	kW	Rendement thermique (rendement du combustible) à puissance thermique minimale (valeur indicative)	—	—	%
Consommation d'électricité auxiliaire				Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce			
À la puissance thermique nominale	—	0.004	kW	régulation de la puissance thermique à un seul palier, pas de contrôle de la température de la pièce	ja		
À la puissance thermique minimale	—	0.004	kW	contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	nein		
En mode veille	—	0.003	kW	Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	nein		
Puissance électrique requise par la veilleuse permanente				contrôle électronique de la température de la pièce	nein		
Puissance électrique requise par la veilleuse permanente (le cas échéant)	—	—	kW	contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	nein		
				contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	nein		
				Autres options de contrôle			
				Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	nein		
				Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	nein		
				Contrôle à distance	nein		

¹ Pour les foyers sans éléments conducteurs d'eau, il n'y a pas d'inscription.

³ Les valeurs de rendement annuel et d'émissions doivent être indiquées ici pour tous les autres combustibles appropriés.

⁵ Angabe in mg/m³ bei Heated-Filter-Methode (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 1) bzw. g/kg bei Messung im Verdünnungstunnel (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 2 und 3).

⁷ Ici, les informations ne doivent porter que sur le combustible préféré.

² Les valeurs du rendement annuel et des émissions doivent être indiquées ici pour le combustible préféré.

⁴ Correspond à la puissance thermique à charge partielle selon EN 16510.

⁶ Angabe in mg/m³ bei Heated-Filter-Methode (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 1) bzw. g/kg bei Messung im Verdünnungstunnel (gemäß Anhang III, Nummer 4, Buchstabe a, Ziffer i, Punkt 2 und 3).